

BELEUCHTUNGSMODUL

FUNKTIONSMODUL

SERIE AMI

TCS:
BUS



eloxiert schwarz



eloxiert silber

Zur nach unten gerichteten Beleuchtung

Frontbündige Unterputzmontage hinter 3 mm bzw. 1,5 mm bis 2,5 mm Fronten (mit beiliegenden Distanzplatten)

Aluminium

In eloxiert schwarz oder eloxiert silber



Artikel-Nr.

Beleuchtungsmodul, eloxiert schwarz

[AMI11400-0057](#)

Beleuchtungsmodul, eloxiert silber

[AMI11400-0010](#)

BELEUCHTUNGSMODUL

PRODUKTMERKMALE

- > Funktionsmodul der Serie AMI
- > Verwendung: nach unten gerichtete Beleuchtung
- > Montageform: frontbündige Unterputzmontage
- > Material/Farbe: Aluminium, eloxiert schwarz und eloxiert schwarz

ERWEITERTE FUNKTIONEN

- > Beleuchtungseinheit: integrierte LEDs
- > Dämmerungsschalter: integriert
- > Technologie: TCS:BUS


TECHNISCHE DATEN

- > Anzahl Drähte: 3-Draht notwendig
- > Stromaufnahme, in Ruhe: 4 mA
- > Stromaufnahme, maximal: 200 mA
- > liches Maß HxB mm: 82x82
- > Außenmaß HxBxT mm: 105x105x39
- > zulässige Umgebungstemperatur: -25 bis +55 °C



<http://www.tcsag.de/produkte>

VERMASSUNG (IN MM)



KONTAKT

Bei Fragen zur Planung nutzen Sie die Beratung der technischen Hotline

Telefon +49 4194 9881-188
(deutsches Festnetz)

Senden Sie Ihre Anfragen an

Fax +49 4194 9881-189
E-Mail hotline@tcsag.de