

KAMERAMODUL

FUNKTIONSMODUL

SERIE AMI

TCS:
BUS

eloxiert schwarz



eloxiert silber

Einbau-Color-Kamera

Auflösung 380 TVL

Erfassungswinkel 130°

Empfohlene Montagehöhe für Kamera 1.600 mm

Frontbündige Unterputzmontage hinter 3 mm
bzw. 1,5 mm bis 2,5 mm Fronten (mit beiliegenden
Distanzplatten)

Aluminium

In eloxiert schwarz oder eloxiert silber



Artikel-Nr.

Kameramodul, schwarz eloxiert

[AMI10510-0057](#)

Kameramodul, silber eloxiert

[AMI10510-0010](#)

KAMERAMODUL

PRODUKTMERKMALE

- > Funktionsmodul der Serie AMI
- > Montageform: frontbündige Unterputzmontage
- > Material/Farbe: Aluminium, eloxiert schwarz oder eloxiert silber

KAMERAEIGENSCHAFTEN

- > Kameraart: Einbau-Color-Kamera
- > Erfassungswinkel: 130 Grad
- > Bildsensor: CMOS-Sensor
- > Auflösung: 380TVL
- > Lichtempfindlichkeit: 0 lx (IR an), 1 lx (IR aus)
- > automatische Tag-/ Nachtschaltung
- > Brennweite: $f = 2,0 \text{ mm}$ ($F = 2,5$)
- > Videoausgang: 1 Vpp, symmetrisch, 1 Vss FBAS
- > empfohlene Montagehöhe: 1.600 mm

ERWEITERTE FUNKTIONEN

- > Anschluss: für Servicegerät
- > Technologie: 2-Draht-TCS:BUS

TECHNISCHE DATEN


- > Anzahl Drähte: 5-Draht notwendig
- > Stromaufnahme, maximal: 35 mA
- > liches Maß H x B mm: 82 x 82
- > Außenmaß H x B x T mm: 105 x 105 x 43
- > zulässige Umgebungstemperatur: -10 bis 50 °C

HINWEIS

Das Kameramodul darf nicht der direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt oder auf diese ausgerichtet werden.

 <http://www.tcsag.de/produkte>

VERMASSUNG (IN MM)



KONTAKT

Bei Fragen zur Planung nutzen Sie die Beratung der technischen Hotline

Telefon +49 4194 9881-188
(deutsches Festnetz)

Senden Sie Ihre Anfragen an

Fax +49 4194 9881-189
E-Mail hotline@tcsag.de